Klej Uszczelniający PHS Ottello



Klej Uszczelniający PHS Ottello jest klejem kontaktowym na bazie wody, zaprojektowanym do tworzenia trwałego połączenia między warstwami hermetycznymi, zgodnie z normą DIN 4108-7.

Klej PHS Ottello jest zwykle stosowany do łączenia membran z podłożami, w celu utrzymania integralności i zachowania kontroli szczelności parowania. Produkt wiąże membrany z blokiem, w celu stworzenia ciągłej warstwy hermetycznej. Klej ten wyróżnia się ze względu na jego zdolność do tworzenia silnego wiązania z chropowatymi powierzchniami.

Klej Uszczelniający PHS Ottello spełnia wymagania BS 9250 (Szczelność sufitów w dachach spadzistych) i BS 5250 (Kontrola skraplania w budynkach).

Zalety

- bez rozpuszczalników,
- silnie klejący,
- bardzo elastyczny,
- szybko schnący.



Wskazania Aplikacyjne

Klej uszczelniający PHS nadaje się do hermetycznego mocowania membran budowlanych do betonu murowanego, tynku, drewna i podłoża. Jest odpowiedni do użytku wewnętrznego pod warunkiem, że nie jest narażony na działanie czynników atmosferycznych. Powierzchnie klejenia powinny być: czyste, suche, odtłuszczone i wolne od kurzu.

Aplikacja

Naładać w temperaturze od + 5 ° C do + 40 ° C, w szerokości około 8 mm. Zainstalować membranę budowlaną z pętlą odprężającą w celu usunięcia naprężenia i delikatnie docisnąć na klej uszczelniający PHS. Podczas suszenia unikać przeciągania membrany.

Dane Techniczne

Kolor:	Jasnoniebieski
Baza surowcowa:	Dyspersja polimerowa
Temperatura aplikacji:	+5˚C do +40˚C, wolne od mrozu
Przechowywanie:	+5˚C do +25˚C, wolne od mrozu
Użytkowość:	12 miesięcy, w zamkniętym opakowaniu
Ekologia:	Brak szkodliwych dla środowiska toksyn
Wywóz:	Wraz z odpadami domowymi

Passive House Systems Polska
ul. Wielopole 6/6, 80-556 Gdańsk
www.passivehousesystems.pl
Passive House Systems Ireland
P31 W950, Ballincollig, Cork
www.passivehousesystems.ie
Passive House Systems UK
CM16 6th, Epping, Essex
www.passivehousesystems.co.uk

Nasze produkty używane są w różnych zastosowaniach budowlanych. Zalecamy, aby Klienci dobierali materiały zgodnie z własnymi zapotrzebowaniami. Wszystkie dane zawarte w Kartach Produktów są oparte na przeprowadzonych przez nas testach i praktycznym doświadczeniu, tak aby ułatwić Klientom podjęcie odpowiedniej decyzji, zgodnej z oczekiwanymi wymaganiami. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy dotyczące nieodpowiedniej aplikacji i złego doboru materiałów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. Próbki produktów są darmowe i dostępne na życzenie Klienta. Nasz Dział Techniczny chętnie odpowie na wszelkie pytania.