

Taśma Piankowa PHS TRS 600

Taśma piankowa PHS TRS 600 to połączenie sprężystej pianki i wodoodpornego spoiwa.

W ten sposób powstaje powolnie rozprężająca się taśma piankowa, która jest używana do ochrony przed przenikaniem czynników atmosferycznych w oknach, pokryciach dachowych i innych zastosowaniach budowlanych. Jej lepko-sprężysta właściwość zapewnia tłumienie hałasu / wibracji, a impregnowana piankowa struktura zapewnia energooszczędną barierę termiczną.

Zalety

- Wodoszczelność,
- Izolacja akustyczna i termiczna,
- Przepuszczalność pary,
- Łatwość i czystość zastosowania,
- Poprawia efektywność energetyczną budynków,
- Ognioodporność, samogaśnienie,
- Łatwość do ilościowego określenia zużycia.

Aplikacja

- Uszczelki obwodowe do okien i drzwi,
- Połączenie dachu fasady,
- Budynki z drewna i domy z bali,
- Płyty warstwowe,
- Instalacja lamp dachowych lub paneli słonecznych,
- Złącza do budynków przenośnych lub segmentowych.

Dane Techniczne

Materiał:	Pianka poliuretanowa
Impregnacja:	Żywica syntetyczna
System klejenia:	Klej akrylowy
Odporność na deszcz:	DIN 18542; > 600 Pa, BG1
Reakcja na ogień:	DIN 4102; B1, samogasnąca, PND 04-479
Przepuszczalność powietrza (ciśnienie 10Pa):	Tak, DIN 18542; $\alpha < 1 \text{ m}^3/[\text{h.m.}(\text{daPa})]$ - BG1
Odporność na temperaturę:	Tak, DIN 8541
Odporność na UV:	Tak, NF P 85-570 i NF P 85-571
Przewodność cieplna:	DIN 18542; $0,046 \text{ W/mk}$
Odporność na parowanie:	DIN 18542; $u > 100$
Kompatybilność z e środkami chemicznymi:	Odporność na kwasy
Temperatura przetwarzania:	-40°C do +100°C
Temperatura aplikacji:	Od 5°C

Wymiary

- 5-10mm x 5.6m.
- 7-12mm x 4.3m.
- 8-15mm x 3.3m.

Temp. przechowywania:	+1°C do +25°C
Użytkowość:	2 lata od daty produkcji
Wytrzymałość:	>20 lat

